

## HGX 9.6



Photo non contractuelle

### Composition

- 1 afficheur
- 1 télécommande infrarouge
- 1 télécommande filaire
- 1 valisette (pour télécommandes)
- Notice d'installation et d'utilisation

### Descriptif technique

<b>Utilisation :</b>	Extérieure
<b>Programmation :</b>	Infrarouge
<b>Lisibilité :</b>	35m, angle >160°
<b>Dimensions :</b>	700 x 180 x 90mm
<b>Poids :</b>	6 kg
<b>Alimentation :</b>	Secteur 230V / 50-60Hz 0,31A <b>Puissance consommée maxi:</b> 12 VA
<b>Protection :</b>	Face avant en polycarbonate bronze antireflet incassable (DIN 18032-3)
<b>Câble secteur (fourni) :</b>	5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm <sup>2</sup>

### Fonctions affichage

**Chronométrage :** 6 chiffres rouges (9 cm)

- Chronomètre en compte : dixièmes, puis secondes, puis minutes, etc (HH :MM :SS)
- Chronomètre en décompte : (HH :MM :SS)
- Compte ou décompte à partir d'une valeur
- Cycles d'entraînement

Autres fonctions d'affichage disponibles :



**Évènementiel :** décompte jour



**Sportif :** score



**Information :** température



**Heure et date**

- Réglage de la luminosité (4 niveaux)
- Mode économie d'énergie (luminosité réduite entre 23h et 6h)

### Télécommandes

**1 télécommande infrarouge :** (180 x 50 x 23 mm) portée 10m

- Programmation de l'afficheur
- Réglage de l'heure
- Réglage de la date
- Réglage de la vitesse d'alternance des informations
- Réglage des effets de transition
- Possibilité d'affichage d'une seule information en permanence

**1 télécommande filaire :** (140 x 150 x 40 mm) câble 5m

- Programmation de l'afficheur
- Start / stop / Remise à zéro du chronomètre

### Options

**Antenne DCF ou GPS :** Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure

**Sonde de température :** Prise de température automatique via sonde sur câble 5m

**Horloge répétitrice**

**Buzzer intégré**

**Trépied**