

HCX 12.6



Photo non contractuelle

Composition

- 1 afficheur
- 1 télécommande infrarouge
- 1 télécommande filaire
- 1 valisette (pour télécommandes)
- Notice d'installation et d'utilisation

Descriptif technique

Utilisation :	Extérieure	
Programmation :	Infrarouge	
Lisibilité :	35m, angle >160°	
Dimensions :	900 x 220 x 90mm	
Poids :	12 kg	
Alimentation :	Secteur 230V / 50-60Hz 0,31A	Puissance consommée maxi: 12 VA
Protection :	Face avant en polycarbonate bronze antireflet incassable (DIN 18032-3)	
Câble secteur (fourni) :	5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm ²	

Fonctions affichage

Chronométrage : 6 chiffres rouges (12 cm)

- Chronomètre en compte : dixièmes, puis secondes, puis minutes, etc (HH :MM :SS)
- Chronomètre en décompte : (HH :MM :SS)
- Compte ou décompte à partir d'une valeur
- Cycles d'entraînement

Autres fonctions d'affichage disponibles :



Évènementiel : décompte jour



Sportif : score



Information : température



Heure et date

- Réglage de la luminosité (4 niveaux)
- Mode économie d'énergie (luminosité réduite entre 23h et 6h)

Télécommandes

1 télécommande infrarouge : (180 x 50 x 23 mm) portée 10m

- Programmation de l'afficheur
- Réglage de l'heure
- Réglage de la date
- Réglage de la vitesse d'alternance des informations
- Réglage des effets de transition
- Possibilité d'affichage d'une seule information en permanence

1 télécommande filaire : (140 x 150 x 40 mm) câble 5m

- Programmation de l'afficheur
- Start / stop / Remise à zéro du chronomètre

Options

Antenne DCF ou GPS : Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure

Sonde de température : Prise de température automatique via sonde sur câble 5m

Horloge répétitrice

Buzzer intégré

Trépied