

PISCINE Water Polo Temps d'attaque 30 s

WATER POLO

SC 30



(Photo non contractuelle)



Composition

- 2 afficheurs électroniques
- 1 pupitre de commande,
- 1 valisette de rangement pour pupitre de commande
- 2 câbles secteur
- 2 pieds en polycarbonate (Installation au sol)
- Notices d'utilisation et d'installation



Description technique

- | | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation : | Intérieur |
| Transmission : | Radio (868 MHz) – fonctionne uniquement avec tableau STRAMATEL |
| Lisibilité: | 130m, angle >160° |
| Dimensions: | 500 x 300 x 65 mm |
| Poids : | 3 kg par afficheur |
| Alimentation : | 230V / 50-60Hz 5,6A |
| Puissance consommée: | 30 VA par afficheur |
| Protection : | Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3) |
| Klaxon intégré : | 96 dB à 1m |
| Câble secteur (fourni) : | 2 x 25 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm ² |

Fonctions d'affichage

- | | |
|-------------------------------|---|
| Temps d'attaque 30 s : | 2 chiffres LED rouges (23 cm) par afficheur |
| Arrêt chrono: | 1 point LED rouge (5 cm) par afficheur |

Pupitre de commande

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 pupitre de commande : | (145 x 150 x 40 mm) écran LCD |
| 1 valisette de rangement: | pour pupitre (270 x 200 x 50 mm) |

