

BASKET BALL

SC24 PR0 TIMER







Photo non contractuelle

Composition

2 afficheurs

1 pupitre de commande Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire Notice d'installation et d'utilisation



Descriptif technique

Utilisation: Intérieure

Transmission: radio (868 MHz) et /ou filaire

Lisibilité: 120m, angle 160° Dimensions: 770 x 570 x 90 mm

Poids: 10 kg

Alimentation: Secteur 230V / 50-60Hz

Protection: Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)

Klaxon intégré: 116dB à 1m

Câble secteur (si fourni): 25 m - Type: 230V, 3G, 0.75 mm²

Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire

Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) -

Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)



Fonctions affichage

Temps d'attaque : 2 chiffres rouges (20 cm) Report Chronomètre : 4 chiffres blancs (16cm)

Voyant rouge de fin de possession

Pupitres de commande

1 pupitre: 145 x 150 x 40 mm pour gestion des 24/14 s avec écran LCD

1 valisette: Rangement pour pupitres (360 x 260 x 90 mm)

Connectique: DIN entre les pupitres

Programme Basket: Gestion des temps de possession de balles 24 et 14 s

Programme Multilingue

Options

Interface sonore: Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono de la salle

Kit filaire : Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio

Led Strip: Entourage lumineux du but de basket méthacrylate (exigence FIBA)

MPA: Indication du côté de possession de balle (Basket)

Châssis d'installation

SC 24 Timer Pro_FR _A.doc